

INFORMATIONS PRODUITS


APPLICATION

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation
 Câblage en installations fixe et mobile
 Repérage des conducteurs par couleurs (Rouge/Noir) (Schéma 1)
 ou repérage mécanique par stries (Schéma 2)

CARACTÉRISTIQUES



Température d'utilisation :
 Poste fixe : - 25°C → + 70°C
 Poste mobile : - 5°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
 8 x Ø



Conforme à la directive RoHS

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension max:	300 V
Résistance de l'âme à 20°C :	
0,50 mm ² :	61,9 Ω/km
0,75 mm ² :	36,1 Ω/km
1,0 mm ² :	27,1 Ω/km
1,5 mm ² :	18,1 Ω/km

RÉFÉRENCES PRODUITS

REF.	n x mm ²	mm ← ext.	Schéma	Couleurs
CHPM2X075 N , G or BL	2 × 0,75	2,1 × 4,2	2	Noir, Gris ou Blanc
CHPM2X0.75 RN	2 × 0,75	2,1 × 4,2	1	Rouge / Noir
CHPM2X1 G	2 × 1,0	2,4 × 4,8	2	Gris
CHPM2X1 RN	2 × 1,0	2,4 × 4,8	1	Rouge / Noir
CHPM2X15 RN	2 × 1,5	2,6 × 5,2	1	Rouge / Noir