

H05 / 07V-U

Fil de câblage unifilaire, V-U



Âme :
Cuivre rouge unifilaire
Classe 1 selon : IEC 60228

Isolation :
PVC type T11
Couleur : bleu, marron, blanc, gris, marron, noir, orange,
rouge, violet, vert/jaune



FT115/03/2016 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Les câbles harmonisés H05/07V-U sont munis d'une gaine PVC pour pose fixe.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale U°/U :	
- H05	300 / 500V
- H07	450 / 750V

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
EN 60332-1



Température de service :
-5°C → +70°C
Température min. de pose : +5°C







Rayon de courbure minimum:
6 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Norme de références
EN 50525-2-31

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
H05V-U			
VU050	0,50	2.3	9
VU075	0,75	2.5	12
VU1	1	2.7	14
H07V-U			
VU15	1,50	3.2	12.1
VU25	2,50	3.9	7.41
VU4	4	4.4	4.61
VU6	6	5.0	3.08
VU10	10	6.4	1.83